



Digitaalinen Audiomuunnin | Kaksisuuntainen | Tuloliitântä: 1x S/PDIF (RCA) naaras / 1x TosLink naaras | Lähtöliitântä: 1x S/PDIF (RCA) naaras / 1x TosLink naaras | Ohjekirja



Tuotteen tekniset tiedot ACON2502AT:

Lähtöliitântä	1x S/PDIF (RCA) naaras		MPEG-2
	1x TosLink naaras		PCM
Laitetyyppi	Digitaalinen audiomuunnin	Tulojännite	5,0 VDC
Laitteen tulovirran liittimet	DC 11 x 5.5 mm	Tuloliitântä	1x S/PDIF (RCA) naaras
LED-merkkivalo virralle	Kyllä		1x TosLink naaras
Materiaali	ABS-Muovi	Tulovirta	0.6 A
Ohjaustapa	Ohjekirja	Väri	Antrasiitti
Tiedonsiirron suunta	Kaksisuuntainen	Virrankulutus käyttötilassa	0.4 W
Tuetut bittinopeudet	44.1 kHz 24-bit	Virtakytkin	Kyllä
	48 kHz 24-bit	Virtalähteen kaapelin pituus	1.80 m
	96 kHz 24-bit	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Tuetut tiedostomuodot	AAC	Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
	AC-3		
	DTS		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	ACON2502AT
EAN single Product	5412810265763
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	1 x audiomuunnin
	1 x virtasovitin

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	112 mm	67 mm	185 mm	173 g
20	335 mm	235 mm	345 mm	3700 g
40	360 mm	355 mm	480 mm	8040 g

