



HDMI™ Matriisi | 4x 2-Väylää port(s) | 4x HDMI™ tuloliitäntä | 2x HDMI™ lähtö | 4K@30Hz | 3.4 Gbps | Kauko-ohjattu | Metalli | Antrasiitti



Tuotteen tekniset tiedot VMAT3462AT:

EDID asetukset	Auto	Porttien lukumäärä	4x 2-Väylää port(s)
Kaistanleveys	340 mHz	Tuettu tekniikka	3D
Kauko-ohjattu	Kyllä		Deep Color 36-bittinen
Kellotaajuus	340 MHz		Dolby True HD
Kuvasuhde	16:9		DTS-HD-Master Audio
Lähtöliitäntä	2x HDMI™ lähtö		HDCP
Laitetyyppi	HDMI™ matriisikytkin	Tuetut resoluutiot	1080p
Laitteen tulovirran liittimet	DC 3.5 x 1.35 mm		480p@60Hz
Maksimi kaistanleveys	3.4 Gbps		576p@60Hz
Maksimi kuvantarkkuus	4K@30Hz		720p@60Hz
Materiaali	Metalli	Tulojännite	5 V DC
Ohjaustapa	Kaukosäädin	Tuloliitäntä	4x HDMI™ tuloliitäntä
	Ohjekirja	Tulovirta	2 A
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl	Vaatii paristot (sisältyvät)	1x CR2032

Vakio	4K UHD
Väri	Antrasiitti
Värimuodot	RGB
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Virrankulutus käyttötilassa	4 W
Virrankulutus valmiustilassa	1 W
Virtalähteen kaapelin pituus	1.50 m
Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	VMAT3462AT
EAN single Product	5412810319985
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356218
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	HDMI™-matriisi
	Virtasovitin

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	245 mm	55 mm	300 mm	1182 g
6	330 mm	275 mm	330 mm	7600 g

