



HDMI™ Matriisi | 2x 4-Väylää port(s) | 4x HDMI™ tuloliitäntä | 1x Optinen S/PDIF / 2x HDMI™ lähtö / 2x RCA Naaras | 4K@60Hz | 18 Gbps | Kauko-ohjattu | Metalli | Antrasiitti



Tuotteen tekniset tiedot VMAT3472AT:

EDID asetukset	Auto		Ohjekirja		
Kaistanleveys	600 mHz	Porttien lukumäärä	2x 4-Väylää port(s)	Tuloliitäntä	4x HDMI™ tuloliitäntä
Kauko-ohjattu	Kyllä	Tuettu tekniikka	3D	Tulovirta	2 A
Kellotaajuus	0 MHz		Dolby True HD	Vaatii paristot (sisältyvät)	1x CR2032
Kuvasuhde	16:9		DTS-HD-Master Audio	Vakio	4K UHD
Lähtöliitäntä	1x Optinen S/PDIF		HDCP	Väri	Antrasiitti
	2x HDMI™ lähtö		LPCM	Värimuodot	RGB
	2x RCA Naaras		44KHz,48KHz,96KHz		YCbCr 4:2:0
Laitetyyppi	HDMI™ matriisikytkin	Tuetut resoluutiot	1080p@60Hz		YCbCr 4:2:2
Laitteen tulovirran liittimet	DC 9.0 x 5.5 mm		480p@60Hz		YCbCr 4:4:4
Maksimi kaistanleveys	18 Gbps		4K@30Hz	Virrankulutus käyttötilassa	5 W
Maksimi kuvantarkkuus	4K@60Hz		4K@60Hz	Virrankulutus valmiustilassa	1 W
Materiaali	Metalli		576p@60Hz	Virtalähteen kaapelin pituus	1.00 m
Ohjaustapa	Kaukosäädin		720p@60Hz	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
		Tulojännite	5 V DC	Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	VMAT3472AT
EAN single Product	5412810320004
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356225
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	HDMI™-matriisi
	Virtasovitin

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	215 mm	50 mm	290 mm	1060 g
10	300 mm	235 mm	550 mm	11120 g

