



HDMI™ Matriisi | 4x 4-Väylää port(s) | RJ45 Naaras / RS232 / 4x HDMI™ tuloliitäntä | 4x HDMI™ lähtö | 4K@60Hz | 18 Gbps | Kauko-ohjattu | Metalli | Antrasiitti



Tuotteen tekniset tiedot VMAT3474AT:

EDID asetukset	Kustomoitu (tukee EDID Wizard)
Kaistanleveys	600 mHz
Kauko-ohjattu	Kyllä
Kellotaajuus	340 MHz
Kuvasuhde	16:9
Lähtöliitäntä	4x HDMI™ lähtö
Laitetyyppi	HDMI™ matriisikytkin
Laitteen tulovirran liittimet	DC 9.0 x 5.5 mm
Maksimi kaistanleveys	18 Gbps
Maksimi kuvantarkkuus	4K@60Hz
Materiaali	Metalli
Ohjaustapa	Kaukosäädin
	Ohjekirja

	RS232
Porttien lukumäärä	4x 4-Väylää port(s)
Tuettu tekniikka	3D
	Dolby True HD
	DTS-HD-Master Audio
	Ethernet
	HDCP
	LPCM 44KHz,48KHz,96KHz
Tuetut resoluutiot	1080P@60Hz
	480p@60Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz
Tulojännite	12,0 VDC

Tuloliitäntä	4x HDMI™ tuloliitäntä
	RJ45 Naaras
	RS232
Tulovirta	2 A
Vaatii paristot (sisältyvät)	1x CR2032
Vakio	4K UHD
Väri	Antrasiitti
Värimuodot	RGB
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Virrankulutus käyttötilassa	8 W
Virrankulutus valmiustilassa	2 W
Virtalähteen kaapelin pituus	1.00 m
Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	VMAT3474AT
EAN single Product	5412810320011
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	HDMI™-matriisi
	Virtasovitin

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	215 mm	50 mm	290 mm	1128 g
10	305 mm	245 mm	535 mm	11890 g

