



Mini DisplayPort kaapeli | DisplayPort 1.4 | Mini DisplayPort Uros | DisplayPort uros | 48 Gbps | Niklattu | 2.00 m | Pyöreä | PVC | Valkoinen | Blister



Tuotteen tekniset tiedot CCGB37404WT20:

AWG-arvo	32	Liittimen malli – A-puoli	Suora
Displayport-teknologia	DisplayPort 1.4	Liittimen malli – B-puoli	Suora
Johtimen halkaisija	7 x 0.08 mm	Liittimen materiaali	ABS-Muovi
Johtimen materiaali	Tinattu Kupari	Maksimi kuvantarkkuus	8K@60Hz
Kaapeli vaipan materiaali	PVC	Maksimi siirtonopeus	48 Gbps
Kaapelin malli	Pyöreä	Materiaali	PVC
Kaapelin pituus	2.00 m	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Kaapelin tyyppi	Mini DisplayPort	Pakkaustyyppi	Blister
Kaapelin vaipan koko	4.8 mm	Tuetut resoluutiot	1080p@60Hz
Kuvasuhde	16:9		4K@120Hz
Liitin A	Mini DisplayPort Uros		4K@30Hz
Liitin B	DisplayPort uros		8K@60Hz
Liittimen asettelu	Niklattu	Vakio	8K UHD
		Väri	Valkoinen

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCGB37404WT20
EAN single Product	5412810322206
EAN Inner Carton	5412810390977
EAN Outer Carton	5412810363728
Pakkaus	Blister
Pakkaussisältö	

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	105 mm	230 mm	32 mm	108 g
10	128 mm	243 mm	320 mm	1238 g
40	340 mm	265 mm	520 mm	5740 g

