



Mini DisplayPort kaapeli | DisplayPort 1.4 | Mini DisplayPort Uros | Mini DisplayPort Uros | 48 Gbps | Niklattu | 2.00 m | Pyöreä | PVC | Valkoinen | Blister



Tuotteen tekniset tiedot CCGB37504WT20:

AWG-arvo	32	Liittimen asettelu	Niklattu
Displayport-teknologia	DisplayPort 1.4	Liittimen malli – A-puoli	Suora
Johtimen halkaisija	7 x 0.08 mm	Liittimen malli – B-puoli	Suora
Johtimen materiaali	Tinattu Kupari	Liittimen materiaali	ABS-Muovi
Kaapeli vaipan materiaali	PVC	Maksimi kuvantarkkuus	8K@60Hz
Kaapelin malli	Pyöreä	Maksimi siirtonopeus	48 Gbps
Kaapelin pituus	2.00 m	Materiaali	PVC
Kaapelin tyyppi	Mini DisplayPort	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Kaapelin vaipan koko	4.8 mm	Pakkaustyyppi	Blister
Kuvasuhde	16:9	Tuetut resoluutiot	1080p@60Hz
Liitin A	Mini DisplayPort Uros		4K@120Hz
Liitin B	Mini DisplayPort Uros		4K@30Hz
			8K@60Hz
		Vakio	8K UHD
		Väri	Valkoinen

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCGB37504WT20
EAN single Product	5412810322244
EAN Inner Carton	5412810391011
EAN Outer Carton	5412810363766
Pakkaus	Blister
Pakkaussisältö	

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	80 mm	35 mm	230 mm	96 g
10	170 mm	255 mm	180 mm	1091 g
60	275 mm	390 mm	525 mm	7280 g

