



DisplayPort kaapeli | DisplayPort uros | HDMI™ Ulostulo | 4K@60Hz | Kullattu | 0.20 m | Pyöreä | Punottu | Hopea | Laatikko kannella ja ikkunalla



Tuotteen tekniset tiedot CCTB37150AL02:

AWG-arvo	30
Johtimen halkaisija	0.254 mm
Johtimen materiaali	Puhdas kupari
Kaapeli vaipan materiaali	Punottu
Kaapelin malli	Pyöreä
Kaapelin pituus	0.20 m
Kaapelin tyyppi	DisplayPort
Kaapelin vaipan koko	5.5 mm
Kuvasuhde	16:9
Liitin A	DisplayPort uros
Liitin B	HDMI™ Ulostulo
Liittimen asettelu	Kullattu
Liittimen malli – A-puoli	Suora
Liittimen malli – B-puoli	Suora
Liittimen materiaali	Alumiini
Maksimi kaistanleveys	21.6 Gbps

Maksimi kuvantarkkuus	4K@60Hz
Materiaali	Alumiini
	Kangas
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pakkaustyyppi	Laatikko kannella ja ikkunalla
Sovittimen malli	Suora
Sovittimen tyyppi	Sovitin
Suojaus	Suojattu
Tuetut resoluutiot	1080p@120Hz
	1080p@60Hz
	2560x1600@60Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
Vakio	4K UHD
Väri	Hopea

Versio	1.2
--------	-----

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCTB37150AL02
EAN single Product	5412810331680
EAN Inner Carton	5412810391202
EAN Outer Carton	5412810364442
Pakkaus	Cover box
Pakkaussisältö	

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	85 mm	25 mm	250 mm	86 g
6	95 mm	265 mm	145 mm	584 g
20	175 mm	115 mm	325 mm	1100 g
24	210 mm	285 mm	305 mm	2660 g
120	350 mm	260 mm	530 mm	7340 g

