



Mini DisplayPort kaapeli | DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort Uros | DisplayPort Naaras | 21.6 Gbps | Kullattu | 0.20 m | Pyöreä | Punottu | Hopea | Laatikko kannella ja ikkunalla



Tuotteen tekniset tiedot CCTB37450AL02:

AWG-arvo	30
Displayport-teknologia	DisplayPort 1.2
Johtimen halkaisija	0.254 mm
Johtimen materiaali	Puhdas kupari
Kaapeli vaipan materiaali	Punottu
Kaapelin malli	Pyöreä
Kaapelin pituus	0.20 m
Kaapelin tyyppi	Mini DisplayPort
Kaapelin vaipan koko	5.5 mm
Kuvasuhde	16:9
Liitin A	Mini DisplayPort Uros
Liitin B	DisplayPort Naaras
Liittimen asettelu	Kullattu

Liittimen malli – A-puoli	Suora
Liittimen malli – B-puoli	Suora
Liittimen materiaali	Alumiini
Maksimi kuvantarkkuus	4K@60Hz
Maksimi siirtonopeus	21.6 Gbps
Materiaali	Alumiini
	Kangas
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pakkaustyyppi	Laatikko kannella ja ikkunalla
Sovittimen tyyppi	Sovitin
Tuetut resoluutiot	1080p@120Hz
	1080p@60Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
Vakio	4K UHD

Väri	Hopea
------	-------

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCTB37450AL02
EAN single Product	5412810331703
EAN Inner Carton	5412810391226
EAN Outer Carton	5412810364466
Pakkaus	
Pakkaussisältö	

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	85 mm	25 mm	250 mm	80 g
6	95 mm	265 mm	145 mm	580 g
24	210 mm	285 mm	305 mm	2620 g

