Mini DisplayPort kaapeli | DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort Uros | DVI-D 24+1-Pin Naaras | 21.6 Gbps | Kullattu | 0.20 m | Pyöreä | Punottu | Hopea | Laatikko kannella ja ikkunalla

5 412810 331710

Tuotteen tekniset tiedot CCTB37750AL02:

AWG-arvo	**32**
Displayport-teknologia	**DisplayPort 1.2**
Johtimen halkaisija	**0.254 mm**
Johtimen materiaali	**Puhdas kupari**
Kaapeli vaipan materiaali	**Punottu**
Kaapelin malli	**Pyöreä**
Kaapelin pituus	**0.20 m**
Kaapelin tyyppi	**Mini DisplayPort**
Kaapelin vaipan koko	**5.0 mm**
Kuvasuhde	**16:9**
Liitin A	**Mini DisplayPort Uros**
Liitin B	**DVI-D 24+1-Pin Naaras**
Liittimen asettelu	**Kullattu**

Liittimen malli – A-puoli	**Suora**
Liittimen malli – B-puoli	**Suora**
Liittimen materiaali	**Alumiini**
Maksimi kuvantarkkuus	**1080p**
Maksimi siirtonopeus	**21.6 Gbps**
Materiaali	**Alumiini**
	Kangas
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	**1 kpl**
Pakkaustyyppi	**Laatikko kannella ja ikkunalla**
Sovittimen tyyppi	**Sovitin**
Tuetut resoluutiot	**1080p@60Hz**
	1280x1024
	1600x1200
	720p
Vakio	**Full HD**

Väri	**Hopea**

Pakkaustiedot:

Merkki	**Nedis**
Tuotekoodi	**CCTB37750AL02**
EAN single Product	**5412810331710**
EAN Inner Carton	**5412810391240**
EAN Outer Carton	**5412810364480**
Pakkaus	**Cover box**
Pakkaussisältö	

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	25 mm	250 mm	85 mm	91 g
6	95 mm	265 mm	145 mm	619 g
24	210 mm	290 mm	300 mm	2760 g

