



DisplayPort kaapeli | DisplayPort uros | DisplayPort uros | 8K@60Hz | Kullattu | 2.00 m | Pyöreä | Punottu | Hopea | Laatikko kannella ja ikkunalla



Tuotteen tekniset tiedot CCTB37014AL20:

AWG-arvo	30
Johtimen halkaisija	0.254 mm
Johtimen materiaali	Puhdas kupari
Kaapeli vaipan materiaali	Punottu
Kaapelin malli	Pyöreä
Kaapelin pituus	2.00 m
Kaapelin tyyppi	DisplayPort
Kaapelin vaipan koko	6.0 mm
Kuvasuhde	16:9
Liitin A	DisplayPort uros
Liitin B	DisplayPort uros
Liittimen asettelu	Kullattu
Liittimen malli – A-puoli	Suora
Liittimen malli – B-puoli	Suora
Liittimen materiaali	Alumiini
Maksimi kaistanleveys	32.4 Gbps

Maksimi kuvantarkkuus	8K@60Hz
Materiaali	Alumiini
	Kangas
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pakkaustyyppi	Laatikko kannella ja ikkunalla
Sovittimen malli	Suora
Suojaus	Suojattu
Tuetut resoluutiot	1080p@120Hz
	1080p@60Hz
	4K@120Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	8K@60Hz
Vakio	8K UHD
Väri	Hopea

Versio	1.4
--------	-----

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CCTB37014AL20
EAN single Product	5412810333370
EAN Inner Carton	5412810418930
EAN Outer Carton	5412810418947
Pakkaus	Cover box
Pakkaussisältö	

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	130 mm	235 mm	35 mm	194 g
10	245 mm	140 mm	335 mm	2080 g
40	350 mm	310 mm	500 mm	9040 g

