



Seinälaturi | 20 W | Pikalataus-toiminto | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A | Lähtöliitäntöjen määrä: 1 | USB-C™ | Lightning 8-Pin (irrallinen) Kaapeli | 1.00 m



Tuotteen tekniset tiedot WCPDL20W112WT:

Kaapelin pituus	1.00 m	Materiaali	Polycarbonate	Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Kaapelin tyyppi	Lightning 8-Pin (irrallinen) Kaapeli	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Lähtöjännite	12 V DC	Pikalataus-toiminto	Kyllä		
	5 V DC	Portin tyyppi	USB-C™		
	9 V DC	Samanaikaisesti ladattavat laitteet	1 kpl		
Lähtöjännitteen valinta	Automaattinen Jännitteen Valinta	Sisältää kaapelin	Kyllä		
Lähtöliitäntöjen määrä	1	Sopii käytettäväksi kanssa	Älypuhelin & Tabletti		
Lähtövirta	1.67 A A	Suurin Lähtöteho	20 W		
	2.22 A A	Tuettu tekniikka	PD3.0 20W		
	3.0 A	Tulojännite	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
LED-merkkivalo käytössä	Ei	Tulovirta	0.5 A		
Maksimi lähtöjännite per portti	3.0 A	Väri	Valkoinen		
		Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	WCPDL20W112WT
EAN single Product	5412810334667
EAN Inner Carton	5412810395804
EAN Outer Carton	5412810381692
Pakkaus	Giftbox with eurolock
Pakkaussisältö	Seinälaturi Lightning-kaapeli

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	30 mm	145 mm	85 mm	122 g
10	95 mm	160 mm	335 mm	1265 g
40	345 mm	185 mm	380 mm	5460 g

