

## Seinälaturi | Pikalataus-toiminto | PD3.0 20W | 1.67 A / 2.22 A / 3.0 A A | Lähtöliitäntöjen määrä: 1 | USB-C™ | Lightning 8-Pin (irallinen) Kaapeli | 2.0 m | 20 W



### Tuotteen tekniset tiedot WCPDL20W122WT:

Kaapelin pituus	2.0 m	Maksimi lähtöjännite per portti	3.0 A
Kaapelin tyyppi	Lightning 8-Pin (irallinen) Kaapeli	Maksimi virrankulutus	20 W
Korkeus	26.0 mm	Materiaali	PC
Lähtöjännite	12.0 V DC	Pikalataus-toiminto	Kyllä
	5.0 V DC	Portin tyyppi	USB-C™
	9.0 V DC	Samanaikaisesti ladattavat laitteet	1
Lähtöjännitteen valinta	Automaattinen Jännitteen Valinta	Sisältää kaapelin	Kyllä
Lähtöliitäntöjen määrä	1	Sopii käytettäväksi kanssa	Älypuhelin & Tabletti
Lähtövirta	1.67 A A	Sopii laitteelle	Universal
	2.22 A A	Sopii tuotemerkeille	Yleismalli
	3.0 A A	Syvyyys	80.7 mm
Leveys	41.0 mm	Tuettu tekniikka	PD3.0 20W
		Tulojännite	100 - 240 V AC 50/60 Hz
		Tulovirta	0.5 A
		Väri	Valkoinen

Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

### Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	WCPDL20W122WT
EAN single Product	5412810334674
EAN Inner Carton	5412810395811
EAN Outer Carton	5412810381708
Pakkaus	
Pakkaussisältö	Seinälaturi Lightning-kaapeli

### Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	35 mm	145 mm	105 mm	164 g
12	225 mm	160 mm	225 mm	2074 g
48	340 mm	260 mm	470 mm	8950 g

