



LED Putkivalaisin | 1200 mm | 5000 lm | 4000 K | 44 W | IP65



Tuotteen tekniset tiedot BTTNT844W120:

Energialuokka	E	Nimellishuippuvoimakkuus kandoissa	N/A
Energiankulutus /1000h	43 kWh	Nimellisvaloteho	5000 lm
EPREL ID	943721	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Erityisesti kylpyhuoneeseen	Ei	Pituus	1200 mm
Himmennettävä	Ei	Rungon materiaali	Polycarbonate
IP suojaluokitus	IP65	Säätömahdollisuudet	Ei säädettävä
Käynnistysnopeus	0.5s	Säteen kulma	125 °
Kytkenäjaksojen määrä	≥ 20000 Kytkenäsyklistä	Sisä-/ulkokäyttöön	Sisätila
Lämpenemisaika 60% valotehoon	Välitön täysi valoteho (1 s)	Tehokerroin	≥ 0.9
Lamppu mukana	Integroitu	Teknologia	LED
Lampun nimellinen käyttöikä	25000 h	Toimintalämpötila-alue	-20 - 50 °C
Lampun pinta	Kirkas	Tulojännite	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Liiketunnistin	Ei	Valaistuksen paikka	Katto
Maksimi virrankulutus	43 W		Seinä
Materiaali	Polycarbonate		

Valon ohjaus	Seinäkytkin
Valon väri	Kylmä Valkoinen
Valovirran alenemakerroin (LMF)	70.0 %
Väri	Valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Väri tasaisuus (SDCM)	≤ 6
Värintoistoindeksi (Ra)	≥ 80
Vastaava wattiluku	247 W
Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Wattiluku	44 W
Yhteenliitettävä	Kyllä

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	BTTNT8-44W120
EAN single Product	5412810337033
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410712
Pakkaus	Wrap
Pakkaussisältö	1 x valolista
	asennustarvikkeet

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	90 mm	70 mm	1255 mm	1 g
6	285 mm	170 mm	1265 mm	6600 g

