



LED Putkivalaisin | 1500 mm | 3150 lm | 4000 K | 28 W | IP65

Tuotteen tekniset tiedot BTTNT828W150:

Energialuokka	E	Nimellishuippuvoimakkuus kandoissa	N/A
Energiankulutus /1000h	30 kWh	Nimellisvaloteho	3150 lm
Erityisesti kylpyhuoneeseen	Ei	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Himmennettävä	Ei	Pituus	1500 mm
IP suojaluokitus	IP65	Rungon materiaali	Polycarbonate
Käynnistysnopeus	0.5s	Säätömahdollisuudet	Ei säädettävä
Kytkenäjaksojen määrä	≥ 20000 Kytkenäsyklistä	Säteen kulma	125 °
Lämpenemisaika 60% valotehoon	Välitön täysi valoteho (1 s)	Sisä-/ulkokäyttöön	Sisätila
Lamppu mukana	Integroitu	Tehokerroin	≥ 0.9
Lampun nimellinen käyttöikä	25000 h	Teknologia	LED
Lampun pinta	Kirkas	Toimintalämpötila-alue	-20 - 50 °C
Liiketunnistin	Ei	Tulojännite	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Maksimi virrankulutus	30 W	Valaistuksen paikka	Katto Seinä
Materiaali	Polycarbonate	Valon ohjaus	Seinäkytkin

Valon väri	Kylmä Valkoinen
Valovirran alenemakerroin (LMF)	70.0 %
Väri	Valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Värin tasaisuus (SDCM)	≤ 6
Värintoistoindeksi (Ra)	≥ 80
Vastaava wattiluku	162 W
Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Wattiluku	28 W
Yhteenliitettävä	Kyllä

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	BTTNT8-28W150
EAN single Product	5412810337040
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810415199
Pakkaus	Wrap
Pakkaussisältö	1 x valolista asennustarvikkeet

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	65 mm	65 mm	1550 mm	920 g

