

HDMI™ Matriisi | 4x 2-Väylää port(s) | 4x HDMI™ tuloliitäntä | 2x 3.5 mm / 2x HDMI™ lähtö / 2x TosLink | 4K@60Hz | 18 Gbps | Kauko-ohjattu | Metalli | Antrasiitti



Tuotteen tekniset tiedot VMAT3482AT:

EDID asetukset	Auto		Ohjekirja
HDCP versio	HDCP 2.2 Compatible	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Kaistanleveys	600 mHz	Porttien lukumäärä	4x 2-Väylää port(s)
Kauko-ohjattu	Kyllä	Tuettu tekniikka	ARC
Kellotaajuus	0 MHz		Dolby Digital
Lähtöliitäntä	2x 3.5 mm		Dolby True HD
	2x HDMI™ lähtö		DTS Digital
	2x TosLink		DTS-HD
Laitetyyppi	HDMI™ matriisikytkin		DTS-HD-Master Audio
Laitteen tulovirran liittimet	DC 9.0 x 5.5 mm		EDID
Maksimi kaistanleveys	18 Gbps		HDCP
Maksimi kuvantarkkuus	4K@60Hz		LPCM
Materiaali	Metalli	Tuetut resoluutiot	1080i
Ohjaustapa	Kaukosäädin		1080p
			480i

	480p
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	576i
	576p
	720p
Tulojännite	5 V DC
Tuloliitäntä	4x HDMI™ tuloliitäntä
Tulovirta	2 A
Vaatii paristot (sisältyvät)	1x CR2032
Väri	Antrasiitti
Värimuodot	RGB
	YCbCr 4:2:0
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Virrankulutus käyttötilassa	5 W
Virrankulutus valmiustilassa	1 W

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	VMAT3482AT
EAN single Product	5412810337231
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810337248
Pakkaus	Box
Pakkaussisältö	HDMI™-matriisi, virtasovitin 5 V DC – 2 A,

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	215 mm	55 mm	290 mm	1020 g
10	310 mm	235 mm	550 mm	10980 g

