

Radiopuhelinsarja | 2 puhelinta | Jopa 6 km | Taajuuskanavat: 8 | PTT / VOX | Jopa 3 tuntia | Kuulokkeiden lähtöliitäntä | 2 Kuuloketta | Musta



Tuotteen tekniset tiedot WLTk0610BK:

Akun enimmäistoiminta-aika	Jopa 3 tuntia	Kuulokkeiden lähtöliitäntä	Kyllä
Akun tyyppi	AAA	Lähetystaajuuden alue	446.00625 - 446.09375 MHz
Akun varaustilan ilmaisin	Kyllä	LED valo	Kyllä
Automaattinen kanavahaku	Kyllä	Maksimi akun latausaika	8 tuntia
Automaattinen virransäästötila	Kyllä	Maksimi lähetysantennin vahvistus	-5.09 dBi
CTCSS koodit (privaattiin puheluun)	38	Maksimi lähetysteho	24 dBm
DCS-koodit (Digital-Coded Squelch System)	61	Maksimi valmiusaika	28 tuntia
Enimmäiskantama (avoin maasto / ei esteitä)	Jopa 6 km	Materiaali	ABS-Muovi
Enimmäiskantama (kaupunkialue / maaseutu)	Jopa 2 km	Matkakotelo sisältyy	Ei
Enimmäiskantama (normaali käyttö / asutettu alue)	Jopa 300-500 m	Näppäinlukko	Kyllä
Kommunikaatiotapa	PTT	Näytön koko	0.9 "
	VOX	Näytön väri	Vihreä
		Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	2 kpl
		PMR446 lisenssivapaa	Kyllä
		Puhelinten määrä	2 puhelinta

Soittoäänien lukumäärä	10
Suurin SAR arvot	0.084 W/kg for FM 12.5 KHz
Taajuuskanavat	8
Tarvikkeet	2 Kuuloketta
Toimintalämpötila-alue	-20 - 55 °C
Tuettu langaton tekniikka	446 MHz
Vaatii paristot (ei sisälly)	8x AAA/LR03
Väri	Musta
Virtalähteen tyyppi	Paristokäyttöinen
VOX tasot	3
Vyökiinnikkeet sisältyvät	Kyllä
Yksityisyyskoodit (CTCSS + DCS)	99

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	WLTk0610BK
EAN single Product	5412810408610
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410170
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	2 x radiopuhelin 2 x vyökiinnike

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	65 mm	160 mm	110 mm	260 g
40	350 mm	350 mm	445 mm	11080 g

