

Coax & Cat6 yhdistelmäkaapeli | IEC (Coax) Uros / RJ45 uros | IEC (Coax) Naaras / RJ45 uros | Niklattu | RG58 | 75 Ohm | Tuplasuojattu | 3.00 m | Pyöreä | PVC | Valkoinen | Laatikko



Tuotteen tekniset tiedot CSGB4500WT30:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Impedanssi | 75 Ohm | Materiaali | PVC |
| Kaapeli vaipan materiaali | PVC | Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä | 1 kpl |
| Kaapelin malli | Pyöreä | Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Kaapelin pituus | 3.00 m | Suojaus | Tuplasuojattu |
| Kaapelin tyyppi | Coax / Cat6 | Väri | Valkoinen |
| Kaapelin vaipan koko | 10.4 mm | | |
| Kaistanleveys | 250 MHz | | |
| Koaksiaalityyppi | RG58 | | |
| Liitin A | IEC (Coax) Uros RJ45 uros | | |
| Liitin B | IEC (Coax) Naaras RJ45 uros | | |
| Liittimen asettelu | Niklattu | | |
| Liittimen malli – A-puoli | Suora | | |
| Liittimen malli – B-puoli | Suora | | |
| Liittimen materiaali | PVC | | |

Pakkaustiedot:

| | |
|--------------------|---|
| Merkki | Nedis |
| Tuotekoodi | CSGB4500WT30 |
| EAN single Product | 5412810416646 |
| EAN Inner Carton | 5412810447701 |
| EAN Outer Carton | 5412810447718 |
| Pakkaus | Box |
| Pakkaussisältö | Koaksiaali- / CAT6 Yhdistelmäkaapeli |

| Määrä | L x | W x | H (mm) | Paino |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 40 mm | 230 mm | 130 mm | 304 g |
| 8 | 245 mm | 140 mm | 340 mm | 2520 g |
| 32 | 360 mm | 300 mm | 500 mm | 10780 g |

