



Koaksiaalikaapeli | IEC (Coax) Uros | IEC (Coax) Naaras | Niklattu | 120 dB | 75 Ohm | Nelinkertainen suojaus | 5.00 m | Pyöreä | PVC | Valkoinen | Laatikko



Tuotteen tekniset tiedot CSGB40120WT50:

Dielektrinen Halkaisija	3.1 mm	Materiaali	PVC
Eristysmateriaali	PE	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Impedanssi	75 Ohm	Pakkaustyyppi	Laatikko
Johtimen halkaisija	0.50 mm	Signaali-kohinasuhde (SNR)	120 dB
Johtimen materiaali	OFC	Suojaus	Nelinkertainen suojaus
Kaapeli vaipan materiaali	PVC	Väri	Valkoinen
Kaapelin malli	Pyöreä		
Kaapelin pituus	5.00 m		
Kaapelin tyyppi	Antenni		
Kaapelin vaipan koko	6.0 mm		
Liitin A	IEC (Coax) Uros		
Liitin B	IEC (Coax) Naaras		
Liittimen asettelu	Niklattu		
Liittimen malli – A-puoli	Kulma, 90 °		
Liittimen malli – B-puoli	Kulma, 90 °		
Liittimen materiaali	PVC		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CSGB40120WT50
EAN single Product	5412810425952
EAN Inner Carton	5412810440030
EAN Outer Carton	5412810440047
Pakkaus	Box
Pakkaussisältö	• 1x koaksiaalinen antennikaapeli

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	65 mm	235 mm	85 mm	253 g
10	185 mm	255 mm	325 mm	2760 g
20	350 mm	285 mm	395 mm	6240 g

