

Câble d'antenne et de satellite | F Mâle | F Mâle | Plaqué or | 75 Ohm | Blindé simple | 2.00 m | Rond | PVC | Blanc | Boîte



Spécifications du produit CSBW41000WT20:

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| Blindage | Blindé simple | matériel mantellique Câble | PVC |
| Conception de câble | Rond | Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Conception de connecteur - côté A | Droit | Placage du connecteur | Plaqué or |
| Conception de connecteur - côté B | Droit | Taille de gaine de câble | 5.0 mm |
| Connecteur A | F Mâle | Type d'emballage | Boîte |
| Connecteur B | F Mâle | Type de câble | F |
| Couleur | Blanc | | |
| Diamètre du conducteur | 0.50 mm | | |
| Diélectrique Diamètre | 3.1 mm | | |
| Impédance | 75 Ohm | | |
| Longueur de corde | 2.00 m | | |
| Matériau | Métal | | |
| | PVC | | |
| Matériau du conducteur | Cuivre | | |
| Matériau du connecteur | Zinc | | |
| Matériau isolant | PE | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | CSBW41000WT20 |
| EAN single Product | 5412810265305 |
| EAN Inner Carton | 5412810392674 |
| EAN Outer Carton | 5412810369447 |
| Emballage | Box |
| Contenu de l'emballage | 1 câble d'antenne |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 30 mm | 230 mm | 55 mm | 90 g |
| 10 | 70 mm | 250 mm | 325 mm | 1025 g |
| 60 | 235 mm | 535 mm | 345 mm | 6920 g |

