

**Convertisseur audio digital | Deux voies | Entrée de connexions: 1x S/PDIF (RCA) Femelle / 1x TosLink Femelle | Sortie de connexions: 1x S/PDIF (RCA) Femelle / 1x TosLink Femelle**



**Spécifications du produit ACON2502AT:**

Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'ap	DC 11 x 5.5 mm		DTS
Consommation d'énergie en fonctionnement	0.4 W		MPEG-2
Couleur	Anthracite		PCM
Courant d'entrée	0.6 A	Indicateur d'alimentation LED	Oui
Debits soutenu	44.1 kHz 24-bit	Interrupteur	Oui
	48 kHz 24-bit	Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.80 m
	96 kHz 24-bit	Matériau	ABS
Entrée de connexions	1x S/PDIF (RCA) Femelle	Méthode de contrôle	Manuelle
	1x TosLink Femelle	Sens de transfert des données	Deux voies
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Sortie de connexions	1x S/PDIF (RCA) Femelle
Formats soutenu	AAC		1x TosLink Femelle
	AC-3	Tension d'entrée	5,0 VDC
		type d'appareil	Convertisseur audio numérique

Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
-------------------------------	----------------------

**Informations sur l'emballage:**

Marque	Nedis
Code de commande	<b>ACON2502AT</b>
EAN single Product	<b>5412810265763</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>1 convertisseur audio</b>
	<b>1 adaptateur secteur</b>

**Lire la suite en ligne**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	112 mm	67 mm	185 mm	173 g
20	335 mm	235 mm	345 mm	3700 g
40	360 mm	355 mm	480 mm	8040 g

