

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué or | 75 Ohm | Double blindage | 5.00 m | Rond | PVC | Blanc | Sac en Plastique



Spécifications du produit CSBP40015WT50:

Blindage	Double blindage	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	Rond	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	Droit	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	Droit	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Placage du connecteur	Plaqué or
Connecteur B	IEC (Coax) Femelle	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Couleur	Blanc	Type d'emballage	Sac en Plastique
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type de câble	Amadoué
Diélectrique Diamètre	3.1 mm		
Impédance	75 Ohm		
Longueur de corde	5.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	Cuivre nu		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSBP40015WT50
EAN single Product	5412810273539
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810369188
Emballage	Polybag
Contenu de l'emballage	1 câble coaxial 100 dB

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	160 mm	20 mm	220 mm	169 g
40	400 mm	300 mm	300 mm	7700 g

