

**Câble d'antenne et de satellite | F Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué nickel | 30 dB | 75 Ohm | Double blindage | 2.00 m | Rond | PVC | Blanc | Sac en Plastique**



**Spécifications du produit CSGP41800WT20:**

Blindage	<b>Double blindage</b>	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	<b>Rond</b>	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	<b>Droit</b>	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	<b>Droit</b>	Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Connecteur A	<b>F Mâle</b>	Placage du connecteur	<b>Plaqué nickel</b>
Connecteur B	<b>IEC (Coax) Mâle</b>	Rapport signal / bruit (SNR)	<b>30 dB</b>
Couleur	<b>Blanc</b>	Taille de gaine de câble	<b>5.0 mm</b>
Diamètre du conducteur	<b>0.50 mm</b>	Type d'emballage	<b>Sac en Plastique</b>
Diélectrique Diamètre	<b>2.7 mm</b>	Type de câble	<b>F</b>
Impédance du haut-parleur externe	<b>75 Ohm</b>		
Longueur de corde	<b>2.00 m</b>		
Matériau	<b>PVC</b>		
Matériau du conducteur	<b>CCS</b>		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>CSGP41800WT20</b>
EAN single Product	<b>5412810282401</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810362264</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810357581</b>
Emballage	<b>Envelope</b>
Contenu de l'emballage	<b>&amp;bull; 1x Câble d'antenne</b>

  

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
200	450 mm	375 mm	360 mm	14048 g

