

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 120 dB | 75 Ohm | Quad blindé | 20.0 m | Rond | PVC | Blanc | Sac en Plastique



Spécifications du produit CSGP40120WT200:

Blindage	Quad blindé	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	Rond	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	Coudé à 90°	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	Coudé à 90°	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur B	IEC (Coax) Femelle	Rapport signal / bruit (SNR)	120 dB
Couleur	Blanc	Taille de gaine de câble	6.0 mm
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type d'emballage	Sac en Plastique
Diélectrique Diamètre	3.1 mm	Type de câble	Amadoué
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm		
Longueur de corde	20.0 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	OFC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGP40120WT200
EAN single Product	5412810282241
EAN Inner Carton	5412810392957
EAN Outer Carton	5412810369843
Emballage	Polybag
Contenu de l'emballage	&bull; 1x Câble d'antenne coaxial

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	175 mm	55 mm	260 mm	805 g
10	310 mm	290 mm	250 mm	7998 g
20	335 mm	310 mm	505 mm	17400 g

