Fiche produit | Ampoule LED GU5.3 | LEDBGU53MR162

Ampoule LED GU5.3 | MR16 | 6 W | 450 lm | 2700 K | Blanc Chaud | Réflecteur | Nombre de lampes dans l'emballage: 1 pièces



Spécifications du produit LEDBGU53MR162:

| Angle de faisceau | 36 ° | |
|--|-------------|--|
| base/pied | GU5.3 | |
| Classe énergétique | F | |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 6 kWh | |
| Consommation électrique maximale | 6 W | |
| Couleur de lumière | Blanc Chaud | |
| Courant d'entraînement | 980 mA | |
| Diamètre de l'ampoule | 50 mm | |
| Dimmable | Non | |
| Durée de vie nominale de la lampe | 15000 h | |
| EPREL ID | 878514 | |
| Équivalent Watt | 41 W | |
| Facteur d'entretien en lumen | 70 % | |
| Facteur de puissance | ≥ 0.5 | |
| Finition de la lampe | Réflecteur | |
| | | |

| Flux lumineux nominal | 450 lm | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| Forme de la lampe | MR16 | | |
| Fréquence | 50/60 Hz | | |
| Hauteur de l'ampoule | 46 mm | | |
| Heure de début | Moins de 0.5 s | | |
| Homogénéité de couleur (SDCM) | ≤ 6 | | |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 | | |
| Matériau du corps | Plastique | | |
| Nombre de cycles de | 50000 Cycles de | | |
| commutation | Commutation | | |
| Nombre de lampes dans | 1 pièces | | |
| l'emballage | i pieces | | |
| Puissance en watts | 6 W | | |
| Technologie | LED | | |
| Température Couleur | 2700 K | | |
| Temps de chauffe pour une | Moins de 1 s | | |
| luminosité à 60 % | MONIS UE 13 | | |

| Tension d'entrée | 12 V DC |
|-------------------------------|----------------------|
| Type d'emballage | Boîte |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |

| Informations sur l'emballage: | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Marque | Nedis | | | | |
| Code de commande | LEDBGU53MR162 | | | | |
| EAN single Product | 5412810284597 | | | | |
| EAN Inner Carton | | | | | |
| EAN Outer Carton | 5412810377787 | | | | |
| Emballage | Giftbox with eurolock | | | | |
| Contenu de | | | | | |
| l'emballage | | | | | |

| Quantité | Lx | Lx | H (mm) | Poids |
|----------|--------|-------|--------|-------|
| 10 | 110 mm | 90 mm | 270 mm | 483 g |



