

Latte de lumière LED | 1500 mm | 2700 lm | 4000 K | 30 W | IP65



Spécifications du produit BTTN30W150:

Angle de faisceau	125 °	Flux lumineux nominal	2700 lm
Capteur de mouvement	Non	Heure de début	0.5s
Classe énergétique	A+	Homogénéité de couleur (SDCM)	≤ 6
Classement IP	IP65	Indice de rendu des couleurs (Ra)	≥ 80
Consommation d'énergie pour 1000 heures	30 kWh	Intensité de crête nominale en candela	N/A
Consommation électrique maximale	30 W	Interconnectable	oui par type
Contrôle d'éclairage	Interrupteur mural	Intérieur / Extérieur	Intérieur
Couleur	Blanc	Lampe incluse	Intégré
Couleur de lumière	Blanc Froid	Lieu d'éclairage	Mural Plafond
Durée de vie nominale de la lampe	25000 h	Longueur	1500 mm
Équivalent Watt	162 W	Matériau	Polycarbonate
Facteur d'entretien en lumen	70.0 %	Matériau du corps	Polycarbonate
Facteur de puissance	≥ 0.9	Nombre de cycles de commutation	≥ 20000 Cycles de Commutation
Finition de la lampe	Clair		

Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de température de fonctionnement	-20 - 50 °C
Possibilités de réglage	Non ajustable
Puissance en watts	30 W
Surtout pour la salle de bain	Non
Technologie	LED
Température Couleur	4000 K
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	Pleine lumière instantanée (1 s)
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Variable	Non

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	BTTN30W150
EAN single Product	5412810284658
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810377169
Emballage	Wrap
Contenu de l'emballage	1 tube
	Supports de fixation

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	65 mm	1550 mm	1000 g
6	230 mm	155 mm	1560 mm	7000 g