

Séparateur HDMI | 2-Port port(s) | HDMI™ entrée | 2x HDMI™ sortie | 4K@30Hz | 2.25 Gbps | ABS / PVC | Noir



Spécifications du produit VSPL34002BK:

Bande passante maximale	2.25 Gbps
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Micro USB
Consommation d'énergie en fonctionnement	0.25 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.25 W
Côté câble d'alimentation B	Micro USB
Côté du câble d'alimentation A	USB
Couleur	Noir
Courant d'entrée	1.0 A
Entrée de connexions	HDMI™ entrée
Formats de couleur	8 Bit Deep Colour
	RGB
Fréquence d'horloge	225 MHz

Longueur du câble d'alimentation	1.00 m
Matériau	ABS
	PVC
Méthode de contrôle	Automatique
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Paramètres EDID	Apprendre
	Personnalisé (prise en charge de l'assistant EDID)
Ports	2-Port port(s)
Ratio d'aspect	16:9
Résolution maximale	4K@30Hz
Résolution standard	4K UHD
Résolutions prises en charge	1080i@60Hz

	480p@60Hz
	4K@30Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz
Sortie de connexions	2x HDMI™ sortie
technologie supportée	3D
	Dolby True HD
	DSD HD(HBR)
	DTS Dolby-AC3
	DTS-HD
Tension d'entrée	5 V DC
type d'appareil	HDMI™ Commutateur
Type de source d'alimentation	Alimenté par port USB

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VSPL34002BK
EAN single Product	5412810304929
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356270
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	1x Répartiteur
	1x Câble Micro B USB

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	30 mm	140 mm	80 mm	90 g
50	310 mm	190 mm	435 mm	3860 g

