

Détecteur de mouvement | Intérieur | 2 fils / 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 200 W | 200 W | 500 W | 3 - 2000 Lux | Capteurs: PIR | Portée du capteur: 0.0 - 9.0 m



Spécifications du produit PIRII42WT:

Ampoules à incandescence de puissance de sortie maximum	5 - 200 W	Montage	Installation
Angle de couverture horizontale	160 °	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Appareil	Intérieur	Plage de température	-20 - 40 °C
Capteur de mouvement	Oui	Portée du capteur	0.0 - 9.0 m
Capteurs	PIR	Puissance de la lampe à incandescence de sortie Max	500 W
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	2 fils	Réglage crépusculaire	3 - 2000 Lux
	3-Wire	Réglage de l'heure	10 sec - 7 min
Contrôle via l'application mobile	Non	Sensibilité à la lumière réglable	Oui
Couleur	Blanc	Sensibilité de détection réglable	Oui
Fiche d'alimentation	Type F (CEE 7/7)	Télécommande	Non
Lampe de puissance de sortie maximum fluoresent	200 W	Tension d'entrée	230 V AC 50 Hz
Minuterie réglable	Oui	Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	PIRII42WT
EAN single Product	5412810310548
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374168
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Capteur de mouvement infrarouge
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	120 mm	115 mm	141 g
50	330 mm	210 mm	575 mm	7620 g

