



VGA Extender | VGA / Audio | Distance jusqu'à: 300 m | Cat5e / Cat6 | 1920x1200 | Euro / Type C (CEE 7/16)



Spécifications du produit CREP5930BK:

Contrôle des fonctions	Automatique	Longueur du câble d'alimentation	1.20 m
	Manuelle	Matériau	Métal
Côté câble d'alimentation B	DC	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Côté du câble d'alimentation A	DC	Puissance de sortie	5 W
Couleur	Noir	Ratio d'aspect	16:10
Courant d'entrée	2 A	Résolution maximale	1920x1200
Courant de sortie	2.0 A	Résolution standard	WUXGA
Distance jusqu'à	300 m	Sortie émetteur	1x 3,5 mm femelle
Entrée émetteur	1x 3,5 mm femelle		1x HDB-15 Femelle Bleu
	1x HDB-15 Femelle Bleu		1x RJ45 Femelle
Entrée récepteur	1x RJ45 Femelle	Sortie récepteur	1x 3,5 mm femelle
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)		1x HDB-15 Femelle Bleu

technologie supportée	WUXGA
Tension d'entrée	5 V DC
Tension de sortie	5 V DC
type d'appareil	Extenseur
Type d'emballage	Boîte
Type d'extension	VGA / Audio
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Unité à unité au-dessus	Cat5e
	Cat6

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CREP5930BK
EAN single Product	5412810313495
EAN Inner Carton	5412810391271
EAN Outer Carton	5412810364527
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Transmetteur VGA
	Récepteur VGA

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	205 mm	60 mm	255 mm	914 g
5	270 mm	220 mm	320 mm	4940 g
20	345 mm	465 mm	555 mm	20740 g

