

# nedis

## Fiche produit | Haut-parleur

**Durée de lecture maximale de batterie: 8 heures | Conception de table | 90 W | Stereo | Microphone intégré | IPX5 | Support de commande vocale | Liable | Fonction chargeur de batterie | Gris Foncé / Noir**

Marque: Nedis | Référence article: SPBT6000BK | Product EAN number: 5412810316236

### Spécifications du produit

Alimentation par batterie	<b>Lithium-Ion intégré</b>
Canaux de haut-parleur	<b>1.1</b>
Capacité de la batterie	<b>7800 mAh</b>
Classement IP	<b>IPX5</b>
Codec audio pris en charge	<b>FLAC</b>
	<b>MP3</b>
	<b>WAV</b>
Conception des enceintes	<b>Conception de table</b>
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'ap	<b>DC 5.5 x 2.5 mm</b>
Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'a	<b>USB A</b>
Couleur	<b>Gris Foncé</b>
	<b>Noir</b>
Courant d'entrée	<b>2 A</b>
Courant de sortie	<b>1.0 A</b>
Durée de lecture maximale de batterie	<b>8 heures</b>
Entrée de connexions	<b>1x 3.5 mm</b>
	<b>1x USB A</b>
Fiche d'alimentation	<b>Euro / Type C (CEE 7/16)</b>
Fonction chargeur de batterie	<b>Oui</b>
Gain d'antenne d'émission maximal	<b>1.927 dBi</b>
Haut-parleur RMS	<b>30 W</b>
Impédance du haut-parleur externe	<b>4 Ohm</b>
Liabile	<b>Oui</b>
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	<b>1.50 m</b>
Matériau	<b>Métal</b>
	<b>Silicone</b>
Microphone intégré	<b>Oui</b>

Plage de fréquences de transmission	<b>2402 - 2480 MHz</b>
Poignée de transport	<b>Oui</b>
Portée du signal Bluetooth®	<b>45 m</b>
Profils Bluetooth® adapté	<b>A2DP</b>
	<b>AVRCP</b>
	<b>HFP</b>

### Informations sur l'emballage

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>SPBT6000BK</b>
EAN single product:	<b>5412810316236</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>Haut-parleur</b>
	<b>Câble audio stéréo 3,5 mm</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	165 mm	245 mm	245 mm	1617 g
8	350 mm	273 mm	670 mm	13760 g

