

**Commutateur Matriciel HDMI™ | 4x 2 Ports port(s) | 4x HDMI™ entrée | 2x HDMI™ sortie | 4K@30Hz | 3.4 Gbps | Télécommandé | Métal | Anthracite**



**Spécifications du produit VMAT3462AT:**

Bande passante	340 mHz
Bande passante maximale	3.4 Gbps
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 3.5 x 1.35 mm
Consommation d'énergie en fonctionnement	4 W
Consommation d'énergie en mode veille	1 W
Couleur	Anthracite
Courant d'entrée	2 A
Entrée de connexions	4x HDMI™ entrée
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Formats de couleur	RGB
	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Fréquence d'horloge	340 MHz

Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m
Matériau	Métal
Méthode de contrôle	Manuelle
	Télécommande
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Paramètres EDID	Auto
Piles requises (incluses)	1x CR2032
Ports	4x 2 Ports port(s)
Ratio d'aspect	16:9
Résolution maximale	4K@30Hz
Résolution standard	4K UHD
Résolutions prises en charge	1080p
	480p@60Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz

Sortie de connexions	2x HDMI™ sortie
technologie supportée	3D
	Deep Color 36 bit
	Dolby True HD
	DTS-HD-Master Audio
	HDCP
Télécommandé	Oui
Tension d'entrée	5 V DC
type d'appareil	Commutateur matriciel HDMI™
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

**Informations sur l'emballage:**

Marque	Nedis
Code de commande	VMAT3462AT
EAN single Product	5412810319985
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356218
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Matrice HDMI™
	Adaptateur secteur

**Lire la suite en ligne**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	245 mm	55 mm	300 mm	1182 g
6	330 mm	275 mm	330 mm	7600 g

