

Commutateur Matriciel HDMI™ | 4x 4 Ports port(s) | RJ45 Femelle / RS232 / 4x HDMI™ entrée | 4x HDMI™ sortie | 4K@60Hz | 18 Gbps | Télécommandé | Métal | Anthracite



Spécifications du produit VMAT3474AT:

Bande passante	600 mHz
Bande passante maximale	18 Gbps
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'ap	DC 9.0 x 5.5 mm
Consommation d'énergie en fonctionnement	8 W
Consommation d'énergie en mode veille	2 W
Couleur	Anthracite
Courant d'entrée	2 A
Entrée de connexions	4x HDMI™ entrée
	RJ45 Femelle
	RS232
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Formats de couleur	RGB
	YCbCr 4:2:0

	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4
Fréquence d'horloge	340 MHz
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.00 m
Matériau	Métal
Méthode de contrôle	Manuelle
	RS232
	Télécommande
Paramètres EDID	Personnalisé (prise en charge de l'assistant EDID)
Piles requises (incluses)	1x CR2032
Ports	4x 4 Ports port(s)
Ratio d'aspect	16:9

Résolution maximale	4K@60Hz
Résolution standard	4K UHD
Résolutions prises en charge	1080P@60Hz
	480p@60Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
	576p@60Hz
	720p@60Hz
Sortie de connexions	4x HDMI™ sortie
technologie supportée	3D
	Dolby True HD
	DTS-HD-Master Audio
	Ethernet
	HDCP
	LPCM
	44KHz,48KHz,96KHz

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VMAT3474AT
EAN single Product	5412810320011
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Matrice HDMI™
	Adaptateur secteur

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	215 mm	50 mm	290 mm	1128 g
10	305 mm	245 mm	535 mm	11890 g

