

Séparateur HDMI | 2-Port port(s) | HDMI™ entrée | 2x HDMI™ sortie | 4K@60Hz | 18 Gbps | Métal | Anthracite



Spécifications du produit VSPL3472AT:

Bande passante maximale	18 Gbps		YCbCr 4:4:4		576p@60Hz
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 9.0 x 5.5 mm	Fréquence d'horloge	600 MHz		720p@60Hz
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W	Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.00 m	Sortie de connexions	2x HDMI™ sortie
Consommation d'énergie en mode veille	2 W	Matériau	Métal	technologie supportée	3D
Côté du câble d'alimentation A	N/A	Méthode de contrôle	Automatique		Deep Color 30/36 bit
Couleur	Anthracite	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		Dolby Digital
Courant d'entrée	1.0 A	Paramètres EDID	Auto		Dolby True HD
Entrée de connexions	HDMI™ entrée	Ports	2-Port port(s)		DTS-HD-Master Audio
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	Ratio d'aspect	16:9		HDCP
Formats de couleur	RGB	Résolution maximale	4K@60Hz	Tension d'entrée	5 V DC
	YCbCr 4:2:0	Résolution standard	4K UHD	type d'appareil	HDMI™ Commutateur
	YCbCr 4:2:2	Résolutions prises en charge	1080p@120Hz	Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
			1080p@60Hz		
			480p@60Hz		
			4K@30Hz		
			4K@60Hz		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VSPL3472AT
EAN single Product	5412810320103
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356324
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	Répartiteur
	Adaptateur secteur

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	35 mm	235 mm	85 mm	223 g
40	340 mm	190 mm	485 mm	9320 g

