## Fiche produit | Set de Talkie-Walkie | WLTK1010BK

# Set de Talkie-Walkie | 2 combinés | Jusqu'à 10 km | Canaux de fréquence: 8 | PTT / VOX | Jusqu'à 6 heures | Base de charge incluse | Sortie casque | Noir



### Spécifications du produit WLTK1010BK:

Alimentation par batterie	BL-5C		
Autonomie maximale de la batterie	Jusqu'à 6 heures		
Base de charge incluse	Oui		
Canaux de fréquence	8		
Capacité de la batterie	1300 mAh		
Clips de ceinture inclus	Oui		
Codes CTCSS (pour les	38		
conversations privées	30		
Codes DCS (système de silencieux à	83		
codage numérique)			
Codes de confidentialité (CTCSS +	121		
DCS)			
Connexion (s) d'entrée	Micro USB		
d'alimentation de l'appareil	inicio oss		
Côté câble d'alimentation B	Micro USB		
Côté du câble d'alimentation A	USB		

Couleur	Noir		
Couleur d'affichage	Vert		
Courant d'entrée	0.18 A		
Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi		
Housse de voyage incluse	Non		
Indicateur de niveau de batterie	Oui		
Longueur du câble d'alimentation	0.50 m		
Lumière LED	Oui		
Matériau	ABS		
Méthode de communication	PTT		
	VOX		
Mode d'économie automatique pour batterie	Oui		
Niveaux VOX	3		
Nombre de combinés	2 combinés		

Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Nombre de tonalités d'appel	10	
Piles requises (incluses)	2x Lithium Ion	
Plage de fréquences de transmission	446.00625 - 446.09375 MHz	
Plage de température de fonctionnement	-20 - 55 °C	
PMR446 sans licence	Oui	
Portée maximale (champ ouvert / pas d'obstacles)	Jusqu'à 10 km	
Portée maximale (usage normal / centre-ville ou zone résidentielle)	Jusqu'à 500- 1000 m	
Portée maximale (zones urbaines / campagne)	Jusqu'à 3 km	
Puissance d'émission maximale	26 dBm	
Scan automatique de chaîne	Oui	
Serrure à clé	Oui	

### Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis	
Code de commande	WLTK1010BK	
EAN single Product	5412810322923	
EAN Inner Carton		
EAN Outer Carton	5412810386000	
Emballage	Giftbox	
Contenu de	2 talkies-walkies	
l'emballage	2 tainies-wainies	
	2 clips ceinture	

#### Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	80 mm	150 mm	120 mm	392 g
20	325 mm	265 mm	425 mm	8460 g



