

# Fiche produit | Câble Coax

**IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 75 Ohm | Double blindage | 3.00 m | Rond | PVC | Blanc | Étiquette**

Marque: Nedis | Référence article: CSGT40000WT30 | Product EAN number: 5412810325429

## Spécifications du produit

Blindage	<b>Double blindage</b>
Conception de câble	<b>Rond</b>
Conception de connecteur - côté A	<b>Droit</b>
Conception de connecteur - côté B	<b>Droit</b>
Connecteur A	<b>IEC (Coax) Mâle</b>
Connecteur B	<b>IEC (Coax) Femelle</b>
Couleur	<b>Blanc</b>
Diamètre du conducteur	<b>0.50 mm</b>
Diélectrique Diamètre	<b>2.7 mm</b>
Impédance	<b>75 Ohm</b>
Longueur de corde	<b>3.00 m</b>
Matériau	<b>PVC</b>
Matériau du conducteur	<b>CCS</b>
Matériau du connecteur	<b>PVC</b>
Matériau isolant	<b>PE</b>
matériel mantellique Câble	<b>PVC</b>
Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Placage du connecteur	<b>Plaqué nickel</b>
Taille de gaine de câble	<b>5.0 mm</b>
Type d'emballage	<b>Étiquette</b>
Type de câble	<b>Amadoué</b>

## Informations sur l'emballage

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>CSGT40000WT30</b>
EAN single product:	<b>5412810325429</b>
EAN Inner carton:	<b>5412810397181</b>
EAN Outer carton:	<b>5412810397198</b>
Contenu de l'emballage	

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	125 mm	50 mm	120 mm	78 g
30	250 mm	155 mm	380 mm	2410 g
120	405 mm	325 mm	515 mm	10540 g
150	380 mm	240 mm	450 mm	13781 g

