

**Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 75 Ohm | Double blindage | 1.50 m | Rond | PVC | Blanc | Étiquette**



**Spécifications du produit CSGT40100WT15:**

Blindage	Double blindage	Matériau du connecteur	PVC
Conception de câble	Rond	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté A	Coudé à 90°	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté B	Coudé à 90°	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Connecteur B	IEC (Coax) Femelle	Type d'emballage	Étiquette
Couleur	Blanc	Type de câble	Amadoué
Diamètre du conducteur	0.50 mm		
Diélectrique Diamètre	2.7 mm		
Impédance	75 Ohm		
Longueur de corde	1.50 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	CCS		

**Informations sur l'emballage:**

Marque	Nedis
Code de commande	<b>CSGT40100WT15</b>
EAN single Product	<b>5412810325443</b>
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	<b>5412810370214</b>
Contenu de l'emballage	

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	90 mm	10 mm	90 mm	44 g
250	380 mm	340 mm	435 mm	11980 g

