

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué or | 100 dB | 75 Ohm | Double blindage | 3.00 m | Rond | PVC | Blanc | Boîte



Spécifications du produit CSBW40010WT30:

Blindage	Double blindage	Matériau du conducteur	Cuivre nu
Conception de câble	Rond	Matériau du connecteur	PVC
Conception de connecteur - côté A	Coudé à 90°	Matériau isolant	PE
Conception de connecteur - côté B	Coudé à 90°	matériel mantellique Câble	PVC
Connecteur A	IEC (Coax) Mâle	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Connecteur B	IEC (Coax) Femelle	Placage du connecteur	Plaqué or
Couleur	Blanc	Rapport signal / bruit (SNR)	100 dB
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Diélectrique Diamètre	3.1 mm	Type d'emballage	Boîte
Impédance	75 Ohm	Type de câble	Amadoué
Longueur de corde	3.00 m		
Matériau	Métal		
	PVC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSBW40010WT30
EAN single Product	5412810326334
EAN Inner Carton	5412810392490
EAN Outer Carton	5412810369263
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	30 mm	230 mm	80 mm	125 g
10	90 mm	250 mm	330 mm	1361 g
40	350 mm	285 mm	395 mm	6100 g

