

Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué or | 100 dB | 75 Ohm | Double blindage | 10.0 m | Rond | PVC | Blanc | Boîte



Spécifications du produit CSBW40015WT100:

|                                   |                    |                                     |           |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| Blindage                          | Double blindage    | Matériau du conducteur              | Cuivre nu |
| Conception de câble               | Rond               | Matériau du connecteur              | PVC       |
| Conception de connecteur - côté A | Droit              | Matériau isolant                    | PE        |
| Conception de connecteur - côté B | Droit              | matériel mantellique Câble          | PVC       |
| Connecteur A                      | IEC (Coax) Mâle    | Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces  |
| Connecteur B                      | IEC (Coax) Femelle | Placage du connecteur               | Plaqué or |
| Couleur                           | Blanc              | Rapport signal / bruit (SNR)        | 100 dB    |
| Diamètre du conducteur            | 0.50 mm            | Taille de gaine de câble            | 5.0 mm    |
| Diélectrique Diamètre             | 3.1 mm             | Type d'emballage                    | Boîte     |
| Impédance                         | 75 Ohm             | Type de câble                       | Amadoué   |
| Longueur de corde                 | 10.0 m             |                                     |           |
| Matériau                          | Métal              |                                     |           |
|                                   | PVC                |                                     |           |

Informations sur l'emballage:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Marque                 | Nedis          |
| Code de commande       | CSBW40015WT100 |
| EAN single Product     | 5412810326396  |
| EAN Inner Carton       | 5412810392520  |
| EAN Outer Carton       | 5412810369294  |
| Emballage              | Box            |
| Contenu de l'emballage |                |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 65 mm  | 235 mm | 130 mm | 344 g  |
| 5        | 250 mm | 155 mm | 320 mm | 1900 g |
| 20       | 340 mm | 335 mm | 505 mm | 8400 g |

