

Alarme porte de fenêtre | Magnetic Sensor | Alimenté par pile | 2x CR2032 | 85 dB | Blanc



Spécifications du produit ALRMD20WT:

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Activation / désactivation par | Bouton ON / OFF | Type de source d'alimentation | Alimenté par pile |
| Batteries incluses | Oui | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Déclenché par | Vibration | | |
| Matériau | ABS | | |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces | | |
| Options de montage | Ruban adhésif double face | | |
| Piles requises (incluses) | 2x CR2032 | | |
| Son | 85 dB | | |
| Technologie sans fil soutenu | Capteur de Contact Magnétique | | |
| Tension d'entrée | 6 V DC | | |
| Type de capteur | Magnetic Sensor | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | ALRMD20WT |
| EAN single Product | 5412810328994 |
| EAN Inner Carton | 5412810394623 |
| EAN Outer Carton | 5412810378708 |
| Emballage | Blister |
| Contenu de l'emballage | Unité d'alarme 2 piles CR2032 |

Lire la suite en ligne

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 140 mm | 12 mm | 220 mm | 95 g |
| 12 | 130 mm | 150 mm | 230 mm | 1210 g |
| 72 | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 7630 g |

