

Émetteur-Récepteur Bluetooth® | Entrée de connexions: 1x AUX / 1x SPDIF | Sortie de connexions: 1x AUX / 1x SPDIF | AptX™ Low latency / AptX™ / SBC | Jusqu'à 2 appareils



Spécifications du produit BTTC200BK:

Alimentation par batterie	Lithium-polymère intégré
Capacité de la batterie	450 mAh
Codecs Bluetooth® soutenu	AptX™ Low latency
	AptX™
	SBC
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	Micro USB
Connexion multiple simultanée	Jusqu'à 2 appareils
Côté câble d'alimentation B	Micro USB
Côté du câble d'alimentation A	USB
Couleur	Noir
Courant d'entrée	1.0 A
Durée de lecture maximale de batterie	22 heures

Entrée de connexions	1x AUX
	1x SPDIF
Fiche d'alimentation	Micro USB
Fonction hors tension automatique	Oui
Gain d'antenne d'émission maximal	0 dBi
Longueur du câble d'alimentation	0.80 m
Matériau	ABS
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de fréquences de transmission	2402 - 2480 MHz
Portée du signal Bluetooth®	10 m
Profils Bluetooth® adapté	A2DP
	AVRCP
Puissance d'émission maximale	1.31 dBm

Sortie de connexions	1x AUX
	1x SPDIF
Technologie sans fil soutenu	Bluetooth®
Temps de charge maximum de la batterie	2 heures
Temps de mise hors tension automatique	10 min
Tension d'entrée	5 V DC
Type de source d'alimentation	Alimenté par pile
Version Bluetooth®	5.0

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	BTTC200BK
EAN single Product	5412810329755
EAN Inner Carton	5412810396238
EAN Outer Carton	5412810383269
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Émetteur-récepteur Bluetooth®
	Câble Toslink mâle vers mâle

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	50 mm	175 mm	80 mm	165 g
10	185 mm	95 mm	540 mm	1855 g
100	405 mm	485 mm	555 mm	19200 g

