

Mini câble Display Port | DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort mâle | DisplayPort femelle | 21.6 Gbps | Plaqué or | 0.20 m | Rond | Tressé | Argent | Sachet avec Fenetre



Spécifications du produit CCTB37450AL02:

Conception de câble	Rond
Conception de connecteur - côté A	Droit
Conception de connecteur - côté B	Droit
Connecteur A	Mini DisplayPort mâle
Connecteur B	DisplayPort femelle
Couleur	Argent
Diamètre du conducteur	0.254 mm
Longueur de corde	0.20 m
Matériau	Aluminium
	En tissu
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Matériau du connecteur	Aluminium
matériel mantellique Câble	Tressé

Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Placage du connecteur	Plaqué or
Ratio d'aspect	16:9
Résolution maximale	4K@60Hz
Résolution standard	4K UHD
Résolutions prises en charge	1080p@120Hz
	1080p@60Hz
	4K@30Hz
	4K@60Hz
Taille de gaine de câble	5.5 mm
Taux de transfert maximum	21.6 Gbps
Technologie de DisplayPort	DisplayPort 1.2
Type d'adaptateur	Adaptateur
Type d'emballage	Sachet avec Fenetre

Type de câble	Mini DisplayPort
Valeur AWG	30

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCTB37450AL02
EAN single Product	5412810331703
EAN Inner Carton	5412810391226
EAN Outer Carton	5412810364466
Emballage	
Contenu de l'emballage	

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	85 mm	25 mm	250 mm	80 g
6	95 mm	265 mm	145 mm	580 g
24	210 mm	285 mm	305 mm	2620 g

