

Câble d'antenne et de satellite | F Mâle | IEC (Coax) Mâle | Plaqué nickel | 30 dB | 75 Ohm | Double blindage | 10.00 m | Rond | PVC | Blanc | Enveloppe



Spécifications du produit CSGP41800WT100:

Blindage	Double blindage	Matériau isolant	PE
Conception de câble	Rond	matériel mantellique Câble	PVC
Conception de connecteur - côté A	Droit	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Conception de connecteur - côté B	Droit	Placage du connecteur	Plaqué nickel
Connecteur A	F Mâle	Rapport signal / bruit (SNR)	30 dB
Connecteur B	IEC (Coax) Mâle	Taille de gaine de câble	5.0 mm
Couleur	Blanc	Type d'emballage	Enveloppe
Diamètre du conducteur	0.50 mm	Type de câble	F
Diélectrique Diamètre	2.7 mm		
Impédance	75 Ohm		
Longueur de corde	10.00 m		
Matériau	PVC		
Matériau du conducteur	CCS		
Matériau du connecteur	PVC		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CSGP41800WT100
EAN single Product	5412810334698
EAN Inner Carton	5412810348732
EAN Outer Carton	5412810338061
Emballage	Polybag
Contenu de l'emballage	1 câble d'antenne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	40 mm	230 mm	130 mm	281 g
10	145 mm	240 mm	420 mm	2910 g
40	300 mm	500 mm	430 mm	12200 g

