

**Latte de lumière LED | 600 mm | 1320 lm | 4000 K | 12 W | IP65**



**Spécifications du produit BTTNT812W60:**

Angle de faisceau	125 °	Flux lumineux nominal	1320 lm
Capteur de mouvement	Non	Heure de début	0.5s
Classe énergétique	E	Homogénéité de couleur (SDCM)	≤ 6
Classement IP	IP65	Indice de rendu des couleurs (Ra)	≥ 80
Consommation d'énergie pour 1000 heures	11 kWh	Intensité de crête nominale en candela	N/A
Consommation électrique maximale	11 W	Interconnectable	Oui par type
Contrôle d'éclairage	Interrupteur mural	Intérieur / Extérieur	Intérieur
Couleur	Blanc	Lampe incluse	Intégré
Couleur de lumière	Blanc Froid	Lieu d'éclairage	Mural
Durée de vie nominale de la lampe	25000 h		Plafond
Équivalent Watt	75 W	Longueur	600 mm
Facteur d'entretien en lumen	70.0 %	Matériau	Polycarbonate
Facteur de puissance	≥ 0.9	Matériau du corps	Polycarbonate
Finition de la lampe	Clair	Nombre de cycles de commutation	≥ 20000 Cycles de Commutation

Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de température de fonctionnement	-20 - 50 °C
Possibilités de réglage	Non ajustable
Puissance en watts	12 W
Surtout pour la salle de bain	Non
Technologie	LED
Température Couleur	4000 K
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	Pleine lumière instantanée (1 s)
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Variable	Non

**Informations sur l'emballage:**

Marque	Nedis
Code de commande	BTTNT8-12W60
EAN single Product	5412810336999
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Wrap
Contenu de l'emballage	1 tube
	Supports de fixation

**Lire la suite en ligne**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	70 mm	70 mm	655 mm	475 g
6	225 mm	160 mm	665 mm	3300 g

