# Latte de lumière LED | 1200 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65

5 412810 337026

## Spécifications du produit BTTNT822W120:

| | |
|---|---|
| Angle de faisceau | 125 ° |
| Capteur de mouvement | Non |
| Classe énergétique | E |
| Classement IP | IP65 |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation électrique maximale | 22 W |
| Contrôle d'éclairage | Interrupteur mural |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de lumière | Blanc Froid |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie nominale de la lampe | 25000 h |
| EPREL ID | 943710 |
| Équivalent Watt | 131 W |
| Facteur d'entretien en lumen | 70.0 % |

| | |
|---|---|
| Facteur de puissance | ≥ 0.9 |
| Finition de la lampe | Clair |
| Flux lumineux nominal | 2430 lm |
| Heure de début | 0.5s |
| Homogénéité de couleur (SDCM) | ≤ 6 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | ≥ 80 |
| Intensité de crête nominale en candela | N/A |
| Interconnactable | Oui par type |
| Intérieur / Extérieur | Intérieur |
| Lampe incluse | Intégré |
| Lieu d'éclairage | Mural |
| | Plafond |
| Longueur | 1200 mm |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau du corps | Polycarbonate |

| | |
|---|---|
| Nombre de cycles de commutation | ≥ 20000 Cycles de Commutation |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Plage de température de fonctionnement | -20 - 50 °C |
| Possibilités de réglage | Non ajustable |
| Puissance en watts | 22 W |
| Surtout pour la salle de bain | Non |
| Technologie | LED |
| Température Couleur | 4000 K |
| Temps de chauffe pour une luminosité à 60 % | Pleine lumiere instantanée (1 s) |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |

## Informations sur l'emballage:

| | |
|---|---|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | BTTNT8-22W120 |
| EAN single Product | 5412810337026 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | 5412810443147 |
| Emballage | Wrap |
| Contenu de l'emballage | 1 tube |
| | Supports de fixation |

**Lire la suite en ligne**

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 mm | 65 mm | 1255 mm | 763 g |