

Latte de lumière LED | 1200 mm | 2430 lm | 4000 K | 22 W | IP65



Spécifications du produit BTTNT822W120:

Angle de faisceau	125 °	Flux lumineux nominal	2430 lm
Capteur de mouvement	Non	Heure de début	0.5s
Classe énergétique	E	Homogénéité de couleur (SDCM)	≤ 6
Classement IP	IP65	Indice de rendu des couleurs (Ra)	≥ 80
Consommation d'énergie pour 1000 heures	22 kWh	Intensité de crête nominale en candela	N/A
Consommation électrique maximale	22 W	Interconnectable	Oui par type
Contrôle d'éclairage	Interrupteur mural	Intérieur / Extérieur	Intérieur
Couleur	Blanc	Lampe incluse	Intégré
Couleur de lumière	Blanc Froid	Lieu d'éclairage	Mural
Durée de vie nominale de la lampe	25000 h		Plafond
Équivalent Watt	131 W	Longueur	1200 mm
Facteur d'entretien en lumen	70.0 %	Matériau	Polycarbonate
Facteur de puissance	≥ 0.9	Matériau du corps	Polycarbonate
Finition de la lampe	Clair	Nombre de cycles de commutation	≥ 20000 Cycles de Commutation

Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de température de fonctionnement	-20 - 50 °C
Possibilités de réglage	Non ajustable
Puissance en watts	22 W
Surtout pour la salle de bain	Non
Technologie	LED
Température Couleur	4000 K
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	Pleine lumière instantanée (1 s)
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Variable	Non

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	BTTNT8-22W120
EAN single Product	5412810337026
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810443147
Emballage	Wrap
Contenu de l'emballage	1 tube
	Supports de fixation

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	65 mm	1255 mm	763 g

