Latte de lumière LED | 1500 mm | 6300 lm | 4000 K | 55 W | IP65

5 412810 337057

Spécifications du produit BTTNT855W150:

Angle de faisceau	125 °
Capteur de mouvement	Non
Classe énergétique	E
Classement IP	IP65
Consommation d'énergie pour 1000 heures	60 kWh
Consommation électrique maximale	60 W
Contrôle d'éclairage	Interrupteur mural
Couleur	Blanc
Couleur de lumière	Blanc Froid
Dimmable	Non
Durée de vie nominale de la lampe	25000 h
EPREL ID	943751
Équivalent Watt	307 W
Facteur d'entretien en lumen	70.0 %

Facteur de puissance	≥ 0.9
Finition de la lampe	Clair
Flux lumineux nominal	6300 lm
Heure de début	0.5s
Homogénéité de couleur (SDCM)	≤ 6
Indice de rendu des couleurs (Ra)	≥ 80
Intensité de crête nominale en candela	N/A
Interconnactable	Oui par type
Intérieur / Extérieur	Intérieur
Lampe incluse	Intégré
Lieu d'éclairage	Mural
	Plafond
Longueur	1500 mm
Matériau	Polycarbonate
Matériau du corps	Polycarbonate

Nombre de cycles de commutation	≥ 20000 Cycles de Commutation
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de température de fonctionnement	-20 - 50 °C
Possibilités de réglage	Non ajustable
Puissance en watts	55 W
Surtout pour la salle de bain	Non
Technologie	LED
Température Couleur	4000 K
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	Pleine lumiere instantanée (1 s)
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	BTTNT8-55W150
EAN single Product	5412810337057
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810410729
Emballage	Wrap
Contenu de l'emballage	1 tube
	Supports de fixation

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
6	280 mm	160 mm	1562 mm	7694 g