

Commutateur Matriciel HDMI™ | 4x 2 Ports port(s) | 4x HDMI™ entrée | 2x 3.5 mm / 2x HDMI™ sortie / 2x TosLink | 4K@60Hz | 18 Gbps | Télécommandé | Métal | Anthracite



Spécifications du produit VMAT3482AT:

Bande passante	600 mHz	Fréquence d'horloge	0 MHz		4K@60Hz
Bande passante maximale	18 Gbps	Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.0 m		576i
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 9.0 x 5.5 mm	Matériau	Métal		576p
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W	Méthode de contrôle	Manuelle	Sortie de connexions	720p
Consommation d'énergie en mode veille	1 W		Télécommande		2x 3.5 mm
Couleur	Anthracite	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		2x HDMI™ sortie
Courant d'entrée	2 A	Paramètres EDID	Auto		2x TosLink
Entrée de connexions	4x HDMI™ entrée	Piles requises (incluses)	1x CR2032	technologie supportée	ARC
Fiche d'alimentation	Euro / Type-C (CEE 7/16)	Ports	4x 2 Ports port(s)		Dolby Digital
Formats de couleur	RGB	Résolution maximale	4K@60Hz		Dolby True HD
	YCbCr 4:2:0	Résolutions prises en charge	1080i		DTS Digital
	YCbCr 4:2:2		1080p		DTS-HD
	YCbCr 4:4:4		480i		DTS-HD-Master Audio
			480p		EDID
			4K@30Hz		HDCP
					LPCM

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VMAT3482AT
EAN single Product	5412810337231
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810337248
Emballage	Box
Contenu de l'emballage	Matrice HDMI™

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	215 mm	55 mm	290 mm	1020 g
10	310 mm	235 mm	550 mm	10980 g

