

Réseau Câble Rouleau | CAT6 | Rigide | F/UTP | CCA | 100.0 m | Intérieur | Rond | PVC | Gris | Boîte



Spécifications du produit CCBG8522GY100S:

|                                       |           |                  |       |
|---------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| Appareil                              | Intérieur | Type d'emballage | Boîte |
| Bande passante maximale               | 1 Gbps    | Type de câble    | CAT6  |
| Blindage                              | F/UTP     | Valeur AWG       | 24    |
| Conception de câble                   | Rond      |                  |       |
| Couleur                               | Gris      |                  |       |
| Diamètre du câble                     | 6.2 mm    |                  |       |
| Fréquence                             | 250 MHz   |                  |       |
| Longueur de corde                     | 100.0 m   |                  |       |
| Matériau                              | PVC       |                  |       |
| Matériau du conducteur                | CCA       |                  |       |
| Matériau extérieur                    | PVC       |                  |       |
| matériel mantellique Câble            | PVC       |                  |       |
| Nombre de produits dans l'emballage   | 1 pièces  |                  |       |
| Règlement Produit de Construction RCP | Non       |                  |       |
| Souplesse                             | Rigide    |                  |       |
| Taille de gaine de câble              | 6.2 mm    |                  |       |

Informations sur l'emballage:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Marque                 | Nedis          |
| Code de commande       | CCBG8522GY100S |
| EAN single Product     | 5412810401956  |
| EAN Inner Carton       |                |
| EAN Outer Carton       | 5412810409808  |
| Emballage              | Giftbox        |
| Contenu de l'emballage |                |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids   |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | 300 mm | 105 mm | 310 mm | 2900 g  |
| 6        | 325 mm | 335 mm | 630 mm | 18400 g |

