

**Réseau Câble Rouleau | CAT6 | Souple | F/UTP | Cuivre nu | 305.0 m | Intérieur | Rond | LSZH | Gris | Boîte**



**Spécifications du produit CCBG8526GY305:**

|                                       |           |               |      |
|---------------------------------------|-----------|---------------|------|
| Appareil                              | Intérieur | Type de câble | CAT6 |
| Bande passante maximale               | 1 Gbps    | Valeur AWG    | 26   |
| Blindage                              | F/UTP     |               |      |
| Conception de câble                   | Rond      |               |      |
| Couleur                               | Gris      |               |      |
| Fréquence                             | 250 MHz   |               |      |
| Longueur de corde                     | 305.0 m   |               |      |
| Matériau                              | PVC       |               |      |
| Matériau du conducteur                | Cuivre nu |               |      |
| Matériau extérieur                    | LSZH      |               |      |
| matériel mantellique Câble            | LSZH      |               |      |
| Nombre de produits dans l'emballage   | 1 pièces  |               |      |
| Règlement Produit de Construction RCP | Oui       |               |      |
| Souplesse                             | Souple    |               |      |
| Taille de gaine de câble              | 6.2 mm    |               |      |
| Type d'emballage                      | Boîte     |               |      |

**Informations sur l'emballage:**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Marque                 | Nedis         |
| Code de commande       | CCBG8526GY305 |
| EAN single Product     | 5412810403653 |
| EAN Inner Carton       |               |
| EAN Outer Carton       | 5412810409921 |
| Emballage              | Box           |
| Contenu de l'emballage |               |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids   |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1        | 430 mm | 215 mm | 430 mm | 10620 g |
| 2        | 450 mm | 445 mm | 455 mm | 22260 g |

