

Câble USB actif | USB 1.1 | USB-A Mâle | RJ45 Femelle | 12 Mbps | 0.20 m | Rond | Plaqué nickel | PVC | Cuivre | Boîte



Spécifications du produit CCGB60EXTBK500:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Conception de câble | Rond | Technologie USB | USB 1.1 |
| Conception de connecteur - côté A | Droit | Type d'emballage | Boîte |
| Conception de connecteur - côté B | Droit | Type de câble | Câble d'extension |
| Connecteur A | USB-A Mâle | Valeur AWG | 28/26 |
| Connecteur B | RJ45 Femelle | | |
| Couleur | Noir | | |
| Longueur de corde | 0.20 m | | |
| Matériau | PVC | | |
| Matériau du conducteur | Cuivre | | |
| Matériau du connecteur | PVC | | |
| matériel mantellique Câble | PVC | | |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces | | |
| Placage du connecteur | Plaqué nickel | | |
| Taille de gaine de câble | 4.5 mm | | |
| Taux de transfert maximum | 12 Mbps | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | CCGB60EXTBK500 |
| EAN single Product | 5412810421855 |
| EAN Inner Carton | 5412810438679 |
| EAN Outer Carton | 5412810438686 |
| Emballage | Box |
| Contenu de l'emballage | 1 jeu de câbles USB via UTP |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 10 | 90 mm | 240 mm | 320 mm | 800 g |
| 60 | 300 mm | 510 mm | 340 mm | 5400 g |

