Câble Coax | IEC (Coax) Mâle | IEC (Coax) Femelle | Plaqué nickel | 90 dB | 75 Ohm | Double blindage | 3.00 m | Rond | PVC | Blanc | Label

5 412810 425778

Spécifications du produit CSGL40000WT30:

Blindage	**Double blindage**
Conception de câble	**Rond**
Conception de connecteur - côté A	**Droit**
Conception de connecteur - côté B	**Droit**
Connecteur A	**IEC (Coax) Mâle**
Connecteur B	**IEC (Coax) Femelle**
Couleur	**Blanc**
Diamètre du conducteur	**0.50 mm**
Diélectrique Diamètre	**2.7 mm**
Impédance du haut-parleur externe	**75 Ohm**
Longueur de corde	**3.00 m**
Matériau	**PVC**

Matériau du conducteur	**CCS**
Matériau du connecteur	**PVC**
Matériau isolant	**PE**
matériel mantellique Câble	**PVC**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Placage du connecteur	**Plaqué nickel**
Rapport signal / bruit (SNR)	**90 dB**
Taille de gaine de câble	**5.0 mm**
Type d'emballage	**Label**
Type de câble	**Amadouer**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**CSGL40000WT30**
EAN single Product	**5412810425778**
EAN Inner Carton	**5412810431724**
EAN Outer Carton	**5412810437184**
Emballage	**Label**
Contenu de l'emballage	**• 1x Câble d'antenne coaxial**

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	160 mm	190 mm	20 mm	90 g
40	265 mm	230 mm	270 mm	3680 g
160	290 mm	475 mm	560 mm	15380 g